

3 - La bûche à allumage très facile : TURBO

Copeaux de bois d'épinette. Haute énergie

Matière première :

Copeaux et sciure de bois d'épinette (Résineux haute énergie), à faible teneur en cendre.

Description:

Couleur claire du bois; le trou au milieu facilite l'allumage et la combustion.

Utilisation :

Chauffage rapide de la maison. Allumage très facile et rapide. Pour une journée complète de chauffage en maintenant une température ambiante stable (Résineux à haut pouvoir calorifique). Pour les fours et les poêles en faïence qui sont sensibles à la teneur en cendres. Recommandé pour le chauffage de jour; Pour la nuit utilisez plutôt EXTRALONG NIGHT la bûche de nuit.

Allumage :

Casser en morceaux, ne remplir le foyer qu'à 50% (expansion lors de la combustion)

Paramètres :

Dimensions : Ø 90 mm x 27/30 cm avec trou au centre.

Masse volumique : 1100 kg/m³

PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : 18.9 KJ/kg

Taux de cendres maximum : 0,28 %

Humidité maximum : 8,2 %

Conforme à la norme : ÖNORM M7135. (rn N2004178) DIN51731 (rn 5H078)

Stockage :

Absolument dans un endroit sec! La bûche peut se conserver 2 à 3 ans mais nous conseillons de la brûler dans l'année d'achat, sachant qu'elles sont fabriquées au maximum 2 à 3 semaines avant.

Conditionnement

Paquet de 5 bûches x 2 kg = 10 kg sous film PE

Palette de 100 paquets = 500 bûches = 1000 kg



Note : Cette bûche est très connue et appréciée pour la facilité et la rapidité d'allumage du feu. Il suffit de quelques boulette de papier sur lesquelles on dispose quelques rondelles (morceaux de bûches) facilement détachables sans outils, une allumette, et 15 secondes après le feu est actif grâce aux trou central qui permet l'activation du feu par la circulation de l'air.

Réservation minimum via l'association de groupement d'achats PF68A : 1 palette

½ palette est possible si un autre adhérent réserve l'autre moitié